

## 1650EU Protector

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- **4 solides roues en polyuréthane avec supports en acier inoxydable**
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- 2 couches de Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Poignées rabattables
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Poignée de transport rétractable
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas
- Fait en Allemagne



### CONFIGURATIONS



**1650EU**  
Standard



**1654**  
With Padded Dividers



**1650NF**  
No Foam



**1650WF**  
With Foam

### DIMENSIONS

<b>INTÉRIEUR</b>	28.41 x 17.40" x 10.64 (72.2 x 44.2 x 27 cm)
<b>EXTÉRIEUR</b>	31.55 x 20.51" x 12.47 (80.1 x 52.1 x 31.7 cm)
<b>profondeur couvercle</b>	1.81" (4.6 cm)
<b>profondeur fond</b>	8.84" (22.5 cm)
<b>profondeur totale</b>	10.65" (27.1 cm)
<b>volume intérieur</b>	3.04 ft <sup>3</sup> (0.086 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	5/16" (12.7 cm)

### MATÉRIAUX

<b>corps</b>	Polypropylene
<b>loquet</b>	ABS
<b>joint torique</b>	Polymer

<b>broches</b>	Stainless Steel
<b>mousse</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>corps de purge</b>	ABS
<b>prise d'air de purge</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## COULEURS

■ Black

## POIDS

<b>poids avec mousse</b>	28.06 lbs (12.7 kg)
<b>poids sans mousse</b>	24.03 lbs (10.9 kg)
<b>flottabilité</b>	181.00 lbs (82.1 kg)

## TEMPÉRATURE

<b>température minimale</b>	-40°F (-40 °C)
<b>température maximale</b>	210°F (98.9 °C)

## CERTIFICATIONS

**IP67**  
**MIL C-4150J**  
**Def Stan 81-41**  
**ATA 300**

## AUTRES

<b>roulettes</b>	4
<b>Poignée extensible</b>	Oui
<b>Pack Principal</b>	1
<b>Plaques nominatives</b>	Oui
<b>Zone réduite</b>	Oui
<b>Domaine militaire</b>	Oui

## ACCESSOIRES



**1651**  
Jeu de mousses de rechange,  
4 pièces



**1653**  
Joint torique de remplacement



**1655**  
Cloison en mousse



**1659**  
Photo/Pochette couvercle



**1650EUTP**  
Kit de séparation de la valise  
TrekPak



**1507**  
Supports rapides - jeu de 4



**1506TSA**  
Serrure TSA



**1500D**  
Gel de silice dessicant

