

## iM2275 Storm

Zusätzlicher Platz für Ihre Geräte. Mit einem tieferen Deckel ist das iM2275 der erste Koffer unserer Peli™ Storm Case™ Serie, der Ihnen mehr vertikalen Platz für die Arbeit mit Ihrer Ausrüstung zur Verfügung stellt. Dieser Koffer ermöglicht Ihnen, mehrere 4K-Kameras, diagnostische Schaltkreis-Lesegeräte oder eine Drohne mit Zubehör unterzubringen.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



### KONFIGURATIONEN



**iM2275**  
Standard



**iM2275-X0000**  
No Foam



**iM2275-X0006**  
With TrekPak Divider System



**iM2275-X0001**  
With Foam

### GRÖSSE

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>INNERE</b>                | 14.12 x 13.19" x 9.90 (35.9 x 33.5 x 25.1 cm) |
| <b>AUSSEN</b>                | 15.25 x 15.50" x 10.22 (38.7 x 39.4 x 26 cm)  |
| <b>Deckeltiefe</b>           | 3.20" (8.1 cm)                                |
| <b>Bodentiefe</b>            | 6.30" (16 cm)                                 |
| <b>Gesamttiefe</b>           | 9.5" (24.1 cm)                                |
| <b>Innenvolumen</b>          | 1.07 ft <sup>3</sup> (0.03 m <sup>3</sup> )   |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.37" (0.9 cm)                                |

### MATERIALEN

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Gehäuse</b>                  | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>Verschluss</b>               | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Verschluss (Alt)</b>         | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>O-Ring Dichtung</b>          | EPDM   |
| <b>Stifte</b>                   | Stainless Steel                              |
| <b>Stifte (Alt)</b>             | Aluminum                                     |
| <b>Schaumstoff</b>              | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>Ausgleichsschraube</b>       | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Ausgleichsschraube (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>Ausgleichsventil</b>         | Gortex membrane                              |

## FARBEN

■ Black

## GEWICHT

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Gewicht mit Schaumstoff</b>  | 10.25 lbs (4.6 kg)  |
| <b>Gewicht ohne Schaumstoff</b> | 8.00 lbs (3.6 kg)   |
| <b>Schwimmfähigkeit</b>         | 68.80 lbs (31.2 kg) |

## TEMPERATUR

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>min. Temperatur</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>max. Temperatur</b> | 140°F (60 °C)    |

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**

## ANDERE

|                    |    |
|--------------------|----|
| <b>Master Pack</b> | 3  |
| <b>Militär</b>     | ja |

## ZUBEHÖR



**iM-STRAP-S-VER2**  
Padded Shoulder Strap



**iM-LIDSTAY**  
Deckelstütze



**iM2275-FOAM**  
4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel



**iM2275-M4-BEZEL-L**  
Deckel-Lünette (metrisch)



**iM2275-MBEZ-B**  
Bodenlunette (metrisch)